

SECTION 3 DÉPOUSSIÉREUR FIXE



MH-3000

DESCRIPTION

- Idéal pour les applications avec beaucoup de poussière
- Boîtier construit de tôle d'acier de calibre 11
- Fini à base de peinture électrostatique cuite bleue
- Filtre 12.75" Ø x 36" Vertical, 100% Polyester non tissé Spunbond lavable à l'eau avec une efficacité de 99.93% entre 0.2µ et 2µ (POLY-3600)
- Jauge de pression indiquant l'état du filtre
- Filtre facile à changer
- Trémie avec baril de 25 gallons accumulant la poussière
- Silencieux
- Dimensions de 24.25"x 37.25" x 76" / 450 lbs
- Ventilateur (MV21-575) 3 H.P. /575V / 3 Phases / 60Hz / 1200 PCM @ 1"eau

**GARANTIE
1 AN SUR LES
PIÈCES**



OPTION FILTRE CELLULOSE (CELL-3600-FR)

- Filtre 13.8" Ø x 30", 80% cellulose & 20% polyester
- Avec enduit ignifuge
- Efficacité de 99.5% entre 0.2µ et 2µ
- Pour une meilleure protection dans les applications avec des étincelles

SYSTÈME AUTONETTOYANT

- Système activé automatiquement par minuterie
- Nettoyage par jet d'air comprimé sous forme de pulsation décollant les particules de poussière sur la paroi du filtre
- Ayant les filtres verticaux, les particules sont délogées plus facilement
- Augmente la durée de vie du filtre
- Augmente l'efficacité du système de filtration et d'aspiration

MODÈLE DISPONIBLE

CODE	DESCRIPTION
MH-3000	