

SECTION 2 DÉPOUSSIÉREUR PORTABLE

MS-100

DESCRIPTION

- Aspiration haute pression faible débit pour un poste de soudure mobile
- Boîtier construit de tôle d'acier de calibre 16
- Fini à base de peinture électrostatique cuite bleue
- Filtre 6" Ø x 12", 80% cellulose & 20% polyester avec enduit ignifuge (CELL-1200-FR) possédant une efficacité de 99.5% entre 0.2µ et 2µ
- Jauge de pression indiquant l'état du filtre
- Jauge de pression pour vérifier la restriction d'aspiration
- Filtre facile à changer
- Poignées frontales pour facilité le transport
- Dimensions de 11,75" x 8" x 26" / 40 lbs
- Ventilateur à 120 V / 1 Phase / 60Hz / 130 PCM @ 1" eau – 60 PCM @ 22" eau
- Variateur de vitesse pour contrôler le débit d'aspiration

**GARANTIE
1 AN SUR LES
PIÈCES**



ACCESSOIRES - BUSE ET SUPPORT

- Buse de captation
- Diamètre de captation de 8"
- Support aimanté
- Permet la localisation facile de la buse pour une aspiration plus rapprochée de la source.

COMPATIBLE AVEC ACCESSOIRES MIG

- Compatible avec un pistolet MIG avec capture à la source.
- Le variateur de vitesse du ventilateur et la jauge de pression permettent l'ajustement de l'aspiration parfaite au fusil pour capter la fumée tout en gardant une soudure de qualité.

MODÈLES DISPONIBLES

CODE	DESCRIPTION
MS-100	
FLEX-MS-100	Tuyau flexible 2" de 12 pieds
COLL-SERR-2	Collet de serrage pour tuyau flexible
BUS-2	Buse
SUP-MS-100	Support aimanté pour buse