

SECTION 6 PIÈCES ET ACCESSOIRES



PIÈCES MS - CH - MH

| DESCRIPTION | PHOTO |
|--|---------------------------------|
| <p>BM-45-GA Baril de récupération de poussière Volume de 45 Gallons Avec connections pour flexible de 21" Ø Hauteur 45"</p> | |
| <p>BR-100 Brosses pour moteur de MS-100 (paire)</p> | |
| <p>BR-200 Brosses pour moteur de MS-200 (paire)</p> | |
| <p>BUS-2 Buse pour MS-100 et MS-200</p> | |
| <p>COLL-SERR-2 Collet de serrage pour tuyau flexible de 2" pour MS-100 et MS-200</p> | |
| <p>DIA-ASC Diaphragme pour valve Asco (modèle 35G538)</p> | |
| <p>FLEX-MS-100 Tuyau flexible 2" de 12 pieds</p> | <p>PHOTO NON-DISPONIBLE</p> |

| DESCRIPTION | PHOTO |
|--|-------|
| <p>GB-25-GA Baril de récupération de poussière Volume de 25 Gallons Avec connections pour conduit de 12" Ø Hauteur de 34"</p> | |
| <p>KIT-ASC Ensemble de pièce de rechange pour valve Asco (modèle 35G538) Base de solénoïde, ressort, pièce d'assemblage, silencieux, diaphragme</p> | |
| <p>KIT-GOY Ensemble de pièce de rechange pour valve Goyen (RCAC25DD) Diaphragme, O-Ring, ressort, soutien en plastique</p> | |
| <p>MS-100M Moteur-Ventilateur pour MS-100 120 V / 1 Phase / 60Hz 130 PCM @ 1" eau 60 PCM @ 22" eau</p> | |
| <p>MS-200M Moteur-Ventilateur pour MS-200 120 V / 1 Phase / 60Hz 130 PCM @ 1" eau 60 PCM @ 60" eau</p> | |
| <p>PB-10-GA Baril de récupération de poussière Volume de 10 Gallons Avec connections pour conduit de 8" Ø Hauteur de 26"</p> | |
| <p>POR-SCE Porte d'accès de filtre 17.5" Ø Avec bordure scellant SCE-000 Nécessite PO-200</p> | |

SECTION 6 PIÈCES ET ACCESSOIRES



PIÈCES MS - CH - MH

DESCRIPTION

PHOTO

RESS-GOY

Ressort de remplacement pour valve Goyen (VAL-GOY) (modèle 35G538)



RB-80

Aimant de remplacement Pour support aimanté (SUP-MS-100) de MS-100 et MS-200



SOL-GOY

Solénoïde pour valve Goyen (modèle 35G538)



SUP-FIL-26

Support à filtre de 26"



SUP-FIL-30

Support à filtre de 30"



SUP-MS-100

Support aimanté pour buse pour MS-100 et MS-200



VAL-ASC

Valve Asco modèle 35G538
120 V, 60 HZ, 8 WATTS, 0-150 PSI,
DIA. ORIFICE : 25 MM
Valve à 2 voies à ouverture rapide
Comprend solénoïde



DESCRIPTION

PHOTO

VAL-GOY

Valve Goyen modèle RCAC25DD
120V, 60Hz, 8W, 0-150 PSI,
PDIA. ORIFICE : 25 MM
Valve à 2 voies à ouverture rapide
Normalement fermée
Comprend solénoïde



SECTION 6 PIÈCES ET ACCESSOIRES



SÉQUENCEUR - INTERRUPTEUR - GAUGE DE PRESSION

DESCRIPTION

PHOTO

CON-120

Interrupteur de ventilateur
Bouton On/Off
Dimension: 5,8" X 3,7" X 3,3"
Pour 120V, 1HP, 1 PH



CON-220-3

Interrupteur de ventilateur
Bouton On/Off
Dimension: 5,8" X 3,7" X 3,3"
Pour 220V, 3 HP, 1 PH



CON-575-3

Interrupteur de ventilateur
Bouton On/Off
Dimension: 5,8" X 3,7" X 3,3"
Pour 575V, 3 HP, 3 PH



CON-575-5

Interrupteur de ventilateur
Bouton On/Off
Dimension: 5,8" X 3,7" X 3,3"
Pour 575V, 5 HP, 3 PH



CVM-100

Variateur de vitesse variable
manuel
(MS-100 & MS-200)



DCT-1006

Séquenceur de pulse pour
dépoussiéreur
Avec contrôle de temps
Différence de potentiel requis : 85 à
270 VAC
6 Sorties, jusqu'à 6 filtres



DCT-1010

Séquenceur de pulse
Avec contrôle de temps
Différence de potentiel requis : 85
à 270 VAC
10 SORTIES, jusqu'à 10 filtres




DESCRIPTION

PHOTO

DCT-1022

Séquenceur de pulse
Avec contrôle de temps
Différence de potentiel requis : 85
à 270 VAC
22 SORTIES, jusqu'à 22 filtres



INT-M699

Interrupteur à bascule (rocker
switch)



MAG-HEL-20

MagneHelic – Manomètre de
différentiel de pression 0 @ 20"
d'eau (Pression Statique)



MIN-HEL-10

MiniHelic – Manomètre de
différentiel de pression 0 à 10"
d'eau (Pression Statique)



MIN-HEL-40

MiniHelic – Manomètre de
différentiel de pression 0 @ 40"
d'eau (Pression Statique)



MIN-HEL-100

MiniHelic – Manomètre de
différentiel de pression 0 @ 100"
d'eau (Pression Statique)



PUSH-15

Bouton Poussoir 15A



SECTION 6 PIÈCES ET ACCESSOIRES



SÉQUENCEUR - INTERRUPTEUR - GAUGE DE PRESSION

DESCRIPTION

PHOTO

ZELIO-A101

Module Logique de contrôle Zélio
Télé mécanique
6 entrées et 4 sorties, 110-220V



SECTION 6 PIÈCES ET ACCESSOIRES



BRAS DE CAPTURE

DESCRIPTION

PHOTO

BUS-06

Buse pour bras de captation de 6"Ø
Diamètre d'aspiration de 12"



BUS-08

Buse pour bras de captation de 8"Ø
Diamètre d'aspiration de 14"



CLA-06

Volet de fermeture manuel pour
bras de captation de 6"Ø



CLA-08

Volet de fermeture manuel pour
bras de captation de 8"Ø



COL-06

Collet de serrage de 6"Ø



COL-08

Collet de serrage de 8"Ø



ELA-68

Élastique de finition
Pour bras de captation de 6"Ø et
8"Ø



DESCRIPTION

PHOTO

FRE-10

Frein pour bras de captation
1" Ø, 1/8" épais, trou de 0,25"



FRE-25

Frein pour bras de captation
1" Ø, 1/8" épais, trou de 0,38"



LUM-BC

Lumière pour bras de capture
Fluorescent compact 9W, 110V, 60 Hz



LUM-BC-R

Lumière de rechange pour bras de
captation
9 Watts, 110 V, 60 HZ



POT-05

Potence de 5'
Structure en acier, inclus le spiro-tube sur la
potence
Fini à base de peinture électrostatique cuite bleue
Se rajoute à un bras de capture pour produire un
bras avec une portée de 15' à 25'



POT-10

Potence de 10'
Structure en acier, inclus le spiro-tube sur la
potence
Fini à base de peinture électrostatique cuite bleue
Se rajoute à un bras de capture pour produire un
bras avec une portée de 15' à 25'



POT-15

Potence de 15'
Structure en acier, inclus le spiro-tube sur la
potence
Fini à base de peinture électrostatique cuite bleue
Se rajoute à un bras de capture pour produire un
bras avec une portée de 15' à 25'



SECTION 6 PIÈCES ET ACCESSOIRES



BRAS DE CAPTURE

DESCRIPTION

PHOTO

RES-AR

Ressort arrière pour bras de captation
8.25" de long, 1.016Ø D.E.



RES-AV

Ressort avant pour bras de captation
6.25" de long, 0.75"Ø D.E.



SUP-BC-06

Support mural pour bras de captation de 6"Ø
Construit de plaque d'acier 3/16"
Fini à base de peinture électrostatique cuite noire
4 boulons de 1/2"



SUP-BC-08

Support mural pour bras de captation de 8"Ø
Construit de plaque d'acier 3/16"
Fini à base de peinture électrostatique cuite noire
4 boulons de 1/2"



TEN-516

Tendeur avec œillet 5/16"-18
5 1/2" de long



TUY-06

Tuyau en aluminium
Pour potence et bras de captation de 6"Ø



DESCRIPTION

PHOTO

TUY-08

Tuyau en aluminium
Pour potence et bras de captation de 8"Ø



Y-0606

Union de 6" pour bras de captation
Fabriqué en tôle d'aluminium calibre 16 -
Hauteur de 16"
2 sorties de 6"Ø pour bras de captation
Fini à base de peinture électrostatique cuite noire



Y-0806

Union de 8" pour bras de capture
Fabriqué en tôle d'aluminium calibre 16 -
Hauteur de 16"
2 sorties de 6"Ø pour bras de captation
Fini à base de peinture électrostatique cuite noire



SECTION 6 PIÈCES ET ACCESSOIRES



PNEUMATIQUE

DESCRIPTION

PHOTO

AIR-13-F3

Raccord femelle 3 pièces 1/8" NPT



AIR-13-M

Raccord mâle 1/8" NPT à barbillon 3/16"



AIR-13-M90

Raccord 90° 1/8" NPT avec barbillon 1/4"



AIR-13-N

Écrou en laiton 1/8" NPT




AIR-13-SIL

Silencieux pneumatique 1/8" NPT



AIR-25-F

Raccord femelle 1/4" NPT à barbillon 1/4"



AIR-25-M

Raccord mâle 1/4" NPT à barbillon 1/4"



DESCRIPTION

PHOTO

AIR-25-MM

Joint d'accouplement à barbillon 1/4"



AIR-25-QCK

Raccord pneumatique rapide 1/4" NPT
En acier trempé



AIR-25-T

Raccord mâle 1/4" NPT en "T"



AIR-25-SIL

Silencieux pneumatique 1/4" NPT



BOY-18

Boyau pour MiniHelic 1/8" NPT
0.181" Ø D.I.
Semi-Translucide



SECTION 6 PIÈCES ET ACCESSOIRES



ROUES

DESCRIPTION

PHOTO

ROUE-FR-4

Roue pivotante avec frein de 4"
Capacité de charge: 130 Kg



ROUE-FR-5

Roue pivotante avec frein de 5"
Capacité de charge: 150 Kg



ROUE-FX-4

Roue fixe de 4"
Capacité de charge: 130 Kg



ROUE-FX-5

Roue fixe de 5"
Capacité de charge: 150 Kg



ROUE-PI-4

Roue pivotante de 4"
Capacité de charge: 130 Kg



ROUE-PI-5

Roue pivotante de 5"
Capacité de charge: 150 Kg



SECTION 6 PIÈCES ET ACCESSOIRES



POIGNÉE - SCELLANT DE PORTE - PROTECTION ÉLECTRIQUE

| DESCRIPTION | PHOTO |
|--|-------|
| <p>ATT-CAB Attache à câble (Cable clamp) 0.38"Ø d'attache</p> | |
| <p>COL-05 Collet 1/2" à 2 oreilles 0.52"Ø D.I.</p> | |
| <p>NEO-5013 Néoprène 1/2" – 1/8" épais Scellant pour porte avec côté adhésif Rouleau de longueur de 50'.</p> | |
| <p>NEO-7513 Néoprène 3/4" – 1/8" épais. Scellant pour porte avec côté adhésif Rouleau de longueur de 50'.</p> | |
| <p>NEO-7525 Néoprène 3/4" – 1/2" épais Scellant pour porte avec côté adhésif Rouleau de longueur de 25'.</p> | |
| <p>PF-50 Passe-fil noir en plastique Dimension pour le passe-fil de 1/2" diamètre</p> | |
| <p>PO-100 Poignée standard pour dépoussiéreur portatif et mobile Trou pour boulon 1/4"</p> | |

| DESCRIPTION | PHOTO |
|---|-------|
| <p>PO-200 Poignée filetée Filet de 1/2" -13</p> | |
| <p>PO-300 Poignée barrure, serrante par levier</p> | |
| <p>PO-400 Vis manuel Filet de 1/4"-20</p> | |
| <p>PO-500 Poignée de volet ajustable Filet de 1/4"-20</p> | |
| <p>PO-600 Attache à levier</p> | |
| <p>SCE-000 Protecteur de contour de porte Épaisseur idéal (1/8")</p> | |
| <p>SCE-090 Scellant de porte Épaisseur idéal (1/8")</p> | |

SECTION 6 PIÈCES ET ACCESSOIRES

POIGNÉE - SCELLANT DE PORTE - PROTECTION ÉLECTRIQUE

| DESCRIPTION | PHOTO |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

SCE-180

Scellant de porte haute résistance
Épaisseur idéal (11/64")



SPA-NYL

Distanceur en nylon 1/2"- 1/2"
0.25"Ø intérieur



TUY-50

Tuyau électrique 1/2"Ø (Liquid Tight)
Non métallique



TUY-CON

Connecteur Liquid Tight 1/2"Ø



TUY-L50

Coude 90° Liquid Tight 1/2" en acier



TUY-M50

Tuyau électrique 1/2"Ø (Liquid Tight)
Métallique



SECTION 6 PIÈCES ET ACCESSOIRES

CONDUIT FLEXIBLE

| DESCRIPTION | PHOTO |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

FLEX-100-03

Conduit flexible de 3"Ø



FLEX-100-04

Conduit flexible de 4"Ø



FLEX-100-05

Conduit flexible de 5"Ø



FLEX-100-06

Conduit flexible de 6"Ø



FLEX-100-07

Conduit flexible de 7"Ø



FLEX-100-08

Conduit flexible de 8"Ø



FLEX-100-10

Conduit flexible de 10"Ø



FLEX-100-12

Conduit flexible de 12"Ø



FLEX-100-14

Conduit flexible de 14"Ø



SECTION 6 PIÈCES ET ACCESSOIRES



SPIRO TUBE

| DESCRIPTION | PHOTO |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

SPIRO-3

Conduit spiral en acier galvanisé 3"Ø
Longueur de 10 pieds



SPIRO-4

Conduit spiral en acier galvanisé 4"Ø
Longueur de 10 pieds



SPIRO-5

Conduit spiral en acier galvanisé 5"Ø
Longueur de 10 pieds



SPIRO-6

Conduit spiral en acier galvanisé 6"Ø
Longueur de 10 pieds



SPIRO-7

Conduit spiral en acier galvanisé 7"Ø
Longueur de 10 pieds




SPIRO-8

Conduit spiral en acier galvanisé 8"Ø
Longueur de 10 pieds



SPIRO-10

Conduit spiral en acier galvanisé 10"Ø
Longueur de 10 pieds



SPIRO-12

Conduit spiral en acier galvanisé 12"Ø
Longueur de 10 pieds



SPIRO-14

Conduit spiral en acier galvanisé 14"Ø
Longueur de 10 pieds



SECTION 6 PIÈCES ET ACCESSOIRES



COUDES POUR VENTILATION

DESCRIPTION

PHOTO

COUD-90-3

Coude de 90° de conduit de ventilation en acier galvanisé - 3"Ø



COUD-90-4

Coude de 90° de conduit de ventilation en acier galvanisé - 4"Ø



COUD-90-5

Coude de 90° de conduit de ventilation en acier galvanisé - 5"Ø



COUD-90-6

Coude de 90° de conduit de ventilation en acier galvanisé - 6"Ø



COUD-90-7

Coude de 90° de conduit de ventilation en acier galvanisé - 7"Ø



COUD-90-8

Coude de 90° de conduit de ventilation en acier galvanisé - 8"Ø



COUD-90-10

Coude de 90° de conduit de ventilation en acier galvanisé - 10"Ø



COUD-90-12

Coude de 90° de conduit de ventilation en acier galvanisé - 12"Ø



COUD-90-14

Coude de 90° de conduit de ventilation en acier galvanisé - 14"Ø



DESCRIPTION

PHOTO

COUD-45-3

Coude de 45° de conduit de ventilation en acier galvanisé- 3"Ø



COUD-45-4

Coude de 45° de conduit de ventilation en acier galvanisé- 4"Ø



COUD-45-5

Coude de 45° de conduit de ventilation en acier galvanisé- 5"Ø



COUD-45-6

Coude de 45° de conduit de ventilation en acier galvanisé- 6"Ø



COUD-45-7

Coude de 45° de conduit de ventilation en acier galvanisé- 7"Ø



COUD-45-8

Coude de 45° de conduit de ventilation en acier galvanisé- 8"Ø



COUD-45-10

Coude de 45° de conduit de ventilation en acier galvanisé- 10"Ø



COUD-45-12

Coude de 45° de conduit de ventilation en acier galvanisé- 12"Ø



COUD-45-14

Coude de 45° de conduit de ventilation en acier galvanisé- 14"Ø



SECTION 6 PIÈCES ET ACCESSOIRES



RÉDUITS DE VENTILATION

DESCRIPTION

PHOTO

RED-76

Réduit de ventilation en acier galvanisé de 7" à 6"



RED-86

Réduit de ventilation en acier galvanisé de 8" à 6"



RED-87

Réduit de ventilation en acier galvanisé de 8" à 7"



SECTION 6 PIÈCES ET ACCESSOIRES



MANCHON - UNION DE VENTILATION

| DESCRIPTION | PHOTO |
|---|-------|
| <p>MAN-3 Manchon en acier galvanisé de 3"Ø</p> | |
| <p>MAN-4 Manchon en acier galvanisé de 4"Ø</p> | |
| <p>MAN-5 Manchon en acier galvanisé de 5"Ø</p> | |
| <p>MAN-6 Manchon en acier galvanisé de 6"Ø</p> | |
| <p>MAN-7 Manchon en acier galvanisé de 7"Ø</p> | |
| <p>MAN-8 Manchon en acier galvanisé de 8"Ø</p> | |
| <p>MAN-10 Manchon en acier galvanisé de 10"Ø</p> | |
| <p>MAN-12 Manchon en acier galvanisé de 12"Ø</p> | |
| <p>MAN-14 Manchon en acier galvanisé de 14"Ø</p> | |

SECTION 6 PIÈCES ET ACCESSOIRES



SUPPORT À CONDUIT CIRCULAIRE DE VENTILATION

| DESCRIPTION | PHOTO |
|--|-------|
| <p>GOUT-3 Support «Goutte d'eau» pour conduit de ventilation de 3"Ø</p> | |
| <p>GOUT-4 Support «Goutte d'eau» pour conduit de ventilation de 4"Ø</p> | |
| <p>GOUT-5 Support «Goutte d'eau» pour conduit de ventilation de 5"Ø</p> | |
| <p>GOUT-6 Support «Goutte d'eau» pour conduit de ventilation de 6"Ø</p> | |
| <p>GOUT-7 Support «Goutte d'eau» pour conduit de ventilation de 7"Ø</p> | |
| <p>GOUT-8 Support «Goutte d'eau» pour conduit de ventilation de 8"Ø</p> | |
| <p>GOUT-10 Support «Goutte d'eau» pour conduit de ventilation de 10"Ø</p> | |
| <p>GOUT-12 Support «Goutte d'eau» pour conduit de ventilation de 12"Ø</p> | |
| <p>GOUT-14 Support «Goutte d'eau» pour conduit de ventilation de 14"Ø</p> | |

| DESCRIPTION | PHOTO |
|--|---------------------------------|
| <p>SUP-TIGE Support à tige filetée 3/8"-16 Utilisation: support pour conduit de ventilation</p> | |
| <p>TIGE-375 Tige filetée 3/8" – 16 -ZINC</p> | <p>PHOTO NON-DISPONIBLE</p> |

SECTION 6 PIÈCES ET ACCESSOIRES

| DESCRIPTION | PHOTO |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

BLAS-3

Registre de ventilation en acier galvanisé de 3"Ø



BLAS-4

Registre de ventilation en acier galvanisé de 4"Ø



BLAS-5

Registre de ventilation en acier galvanisé de 5"Ø



BLAS-6

Registre de ventilation en acier galvanisé de 6"Ø



BLAS-7

Registre de ventilation en acier galvanisé de 7"Ø



BLAS-8

Registre de ventilation en acier galvanisé de 8"Ø



BLAS-10

Registre de ventilation en acier galvanisé de 10"Ø



BLAS-12

Registre de ventilation en acier galvanisé de 12"Ø



BLAS-14

Registre de ventilation en acier galvanisé de 14"Ø



SECTION 6 PIÈCES ET ACCESSOIRES

SUPPORT À VENTILATEUR ET VOLET ANTI-RETOUR

DESCRIPTION

PHOTO

BR-600

Support à ventilateur
Fabriqué en tôle d'acier de calibre
11 et fini à base de peinture noire
Trous pour vis 1/2"



VAR-11

Volet anti-retour
Construit de tôle d'acier galvanisé
de calibre 20
Pour ventilateur MV11-120



VAR-12

Volet anti-retour
Construit de tôle d'acier galvanisé
de calibre 20
Pour ventilateur MV21-575 ou
MV21-220



VAR-14

Volet anti-retour
Construit de tôle d'acier galvanisé
de calibre 20
Pour ventilateur MV41-575

