

SECTION 1 DÉPOUSSIÉREUR MOBILE

TAB-5000 (SUR DEMANDE SEULEMENT)

DESCRIPTION

- Idéal pour meuler, souder, couper et autres
- Boîtier construit de tôle d'acier de calibre 11
- Fini à base de peinture électrostatique cuite bleue
- Filtre 13.8" Ø x 30", 80% cellulose & 20% polyester avec enduit ignifuge (CELL-3000-FR) possédant une efficacité de 99.5% entre 0.2µ et 2µ
- Jauge de pression indiquant l'état du filtre
- Filtre facile à changer
- Silencieux
- Roues 5" robustes, une roue avec frein
- Adaptable pour transport par chariot-élévateur
- Dimensions de 70,75" x 70,5" x 68" / 900 lbs
- Ventilateur (MV41-575) 5 H.P., 575V / 3 Phases / 60Hz / 2200 PCM @ 1"eau

**GARANTIE
1 AN SUR LES
PIÈCES**



OPTION LUMIÈRE DE TRAVAIL

- Lumière de travail fluorescente de 4 pieds (LUM-TAB-5000)

OPTION FILTRE POLYESTER (POLY-3000)

- 100% polyester non tissé Spunbond
- Lavable à l'eau
- Efficacité de 99.93% entre 0.2µ et 2µ
- Pour une meilleure performance dans les applications avec peu d'étincelles

SYSTÈME AUTONETTOYANT

- Système activé automatiquement par minuterie
- Système de nettoyage par jet d'air comprimé sous forme de pulsation décollant les particules de poussière sur la paroi du filtre
- Augmente la durée de vie du filtre
- Augmente l'efficacité du système de filtration et d'aspiration
- Muni d'un tiroir de 20" x 30" x 3" pour faciliter le nettoyage et la vidange de la poussière

MODÈLE DISPONIBLE

CODE	DESCRIPTION
TAB-5000	